

**PRESSA
AUTO**



RA

Gestione continua del rottame CON produzione prevedibile, progettata per flussi di lavoro industriali.

Le presse automatiche RA sono progettate per operazioni che richiedono una produttività stabile, una produzione di balle ripetibile e una soluzione adatta ad ambienti industriali strutturati. Configurabili in base al sistema di alimentazione e alle esigenze di integrazione, migliorano la logistica interna e l'efficienza a valle.

Punti di forza commerciali

- ☑ Produzione prevedibile per una gestione e un trasporto costanti
- ☑ Funzionamento continuo in linea con i ritmi industriali
- ☑ Ingombro compatto (dove applicabile) per adattarsi ai vincoli di spazio
- ☑ Riduzione delle opere civili / assenza di opere civili (dove applicabile)
- ☑ Affidabilità a lungo termine supportata da messa in servizio, assistenza remota e ricambi

Caratteristiche tecniche (panoramica)

- ☑ Progettata per alimentazione continua e produzione ripetibile
- ☑ Architettura predisposta per controllo e automazione (specifiche finali in base alla configurazione)
- ☑ Design orientato alla manutenzione per massimizzare il tempo di operatività

Opzioni e configurazioni

La configurazione finale dipende dal tipo di materiale, dal sistema di alimentazione e dagli obiettivi di produttività. Le opzioni tipiche includono:

- ☑ Punti di alimentazione e integrazione (nastri trasportatori / integrazione linea)
- ☑ Selezione dimensione balle / formato di uscita
- ☑ Preferenze di automazione e controllo
- ☑ Adattamenti per sicurezza e flusso operativo

Servizi

- ☑ (Da confermare durante la consulenza tecnica)
- ☑ Requisiti di alimentazione elettrica
- ☑ Requisiti del sistema idraulico
- ☑ Aria compressa (se applicabile)

Requisiti di installazione

- ☑ Verifica layout impianto per confermare ingombri, accessi e integrazione
- ☑ Opere civili definite in base alla configurazione (spesso ridotte al minimo)
- ☑ Piano di messa in servizio e formazione operatori disponibili





**PRESSA
AUTO
RA**



✓ CARATTERISTICHE STANDARD

Pompa principale: serie Parker PV Plus	Piastre antiusura Hardox imbullonate e sostituibili
Cilindri con trasduttori lineari di posizione	PLC Siemens
Lame imbullonate e sostituibili	Display touch screen da 5"

✓ OPTIONAL

CH Tramoggia di carico personalizzata	OH Preriscaldamento olio idraulico	AG Motore preriscaldato
CS Canale di uscita personalizzato	WS Sistema di pesatura	CH Tramoggia di alimentazione personalizzata
WP Profilo ondulato antiusura in Hardox	CCL Colore personalizzato	CS Canale di uscita personalizzato

✓ TECHNICAL DATA

	RA70.1	RA90.2	RA140.2	RA70.1	RA140.2H
Dimensione balle (mm)	400 x 300	300 x 300	300 x 400	300 x 400	220 x 220
Camera di carico (mm)	1300 x 400	1300 x 600	1400 x 800	1330 x 1100	1000 x 550
Forza di taglio (ton)	70	70	140	140	140
Forza cilindro principale (ton)	70	90	140	140	140
Pressione sul materiale (kg/cm²)	58	107	117	117	350
Pressione di esercizio (bar)	280	280	280	280	280
Potenza motore elettrico (kW)	18.5	22	45	45	45
Produzione balle/ora max (n.)	80	90	90	90	90
Capacità Al* (ton/h)	0.6	1.2	3.5	3.5	1.6
Capacità Fe* (ton/h)	1	2	6	6	2.2

* La produttività dipende dal tipo di materiale e dal sistema di alimentazione.

**PRESSA
AUTO**



RA

R.F. srl – Sede Legale

Via Romolo Gessi, 9
44124 - Ferrara (FE) ITALY

R.F. srl – Assemblaggio e Collaudo

Via Archimede, 56
41019 - Limidi (MO) ITALY

Dettagli di Contatto

+39 0532 1887154

www.roter-recycling.com

info@rfequipments.com