

**PRESSA
AUTO**



RA

Le presse automatiche serie RA sono ingegnerizzate per garantire elevata produttività, balle perfette e omogenee e la massima affidabilità negli impianti industriali più complessi. Sviluppate per integrarsi su misura con ogni sistema di alimentazione, ottimizzano la logistica interna e massimizzano l'efficienza operativa dei processi a valle.

Punti di forza commerciali

- ☑ Struttura heavy-duty progettata per uso continuo in ambienti ostici
- ☑ Durata estrema all'usura
- ☑ Capacità di processare auto di medie e grandi dimensioni
- ☑ Capacità di processare vasta gamma di acciai e metalli
- ☑ Non necessità di fondazioni od opere civili
- ☑ Installazione estremamente veloce per una messa in funzione rapida
- ☑ Utilizzo di componenti di alta qualità per garantire l'efficienza dell'impianto nel tempo
- ☑ Progettata per alimentazione continua e produzione ripetibile
- ☑ Architettura predisposta per controllo e automazione
- ☑ Layout per una manutenzione rapida e semplice, massimizzando l'operatività

Opzioni e configurazioni

La nostra vasta gamma di presse rappresenta il punto di partenza per realizzare la configurazione ideale in base al materiale trattato e ai target produttivi. Grazie alla flessibilità dei programmi di lavoro e alla personalizzazione dei punti di alimentazione, del formato delle balle e delle logiche di automazione, ogni macchina si adatta perfettamente alla linea di produzione, ottimizzando l'intero flusso di lavoro.

Prima dell'installazione verificare:

- ☑ Requisiti di alimentazione elettrica
- ☑ Requisiti del sistema idraulico
- ☑ Aria compressa (se necessario)
- ☑ Verifica layout impianto per confermare ingombri, accessi e integrazione





**PRESSA
AUTO
RA**



✓ CARATTERISTICHE STANDARD

Pompa principale: serie Parker PV Plus	Piastre antiusura Hardox imbullonate e sostituibili
Cilindri con trasduttori lineari di posizione	PLC Siemens
Lame imbullonate e sostituibili	Display touch screen da 5"

✓ OPTIONAL

CH Tramoggia di carico personalizzata	OH Preriscaldamento olio idraulico	AG Motore preriscaldato
CS Canale di uscita personalizzato	WS Sistema di pesatura	CH Tramoggia di alimentazione personalizzata
WP Profilo ondulato antiusura in Hardox	CCL Colore personalizzato	CS Canale di uscita personalizzato

✓ TECHNICAL DATA	RA70.1	RA90.2	RA90.2H	RA140.2	RA140.2H	RA140.2XL
Dimensione balle (mm)	400 x 300	300 x 300	300 x 300	300 x 400	220 x 220	300 x 400
Camera di carico (mm)	1300 x 400	1300 x 600	1300 x 600	1400 x 800	1000 x 550	1330 x 1100
Forza di taglio (ton)	70	70	70	140	140	140
Forza cilindro principale (ton)	70	80	90	140	140	140
Pressione sul materiale (kg/cm²)	58	107	107	117	350	117
Pressione di esercizio (bar)	280	280	280	280	280	280
Potenza motore elettrico (kW)	18.5	22	22	45	45	45
Produzione balle/ora max (n.)	80	90	100	90	90	90
Capacità Al* (ton/h)	0.6	1.2	1.5	3.5	1.6	3.5
Capacità Fe* (ton/h)	1	2	2.2	6	2.2	6

* La produttività dipende dal tipo di materiale e dal sistema di alimentazione.

**PRESSA
AUTO**



RA

R.F. srl – Sede Legale

Via Romolo Gessi, 9
44124 - Ferrara (FE) ITALY

R.F. srl – Assemblaggio e Collaudo

Via Archimede, 56
41019 - Limidi (MO) ITALY

Dettagli di Contatto

+39 0532 1887154

www.roter-recycling.com

info@rfequipments.com